

Fumosa kantelbare inbouwspot



Specificaties

Algemeen

- Afmetingen	Diameter 205mm Inbouw diameter 190mm, H210mm
- Kleur	Wit, zwart, grijs
- Materiaal	Aluminium


Elektrisch

- Efficiëntie	tot 150lm/W
- Vermogen	12W@1500lm 20W@2500lm 28W@3500lm 36W@4500lm

Montage

- Montage	Inbouw
- Kabel	standaard geen, zie kabels

Afmetingen



Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood

Eigenschappen:

- Tot 150lm/W.
- Compacte behuizing
- Hoogwaardig visueel comfort.



Optisch

- Lumen	tot 4500lm
- Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI	>80

Duurzaamheid

- Levensduur	50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie	5 jaar
- Omgevingstemp.	-35 °C tot 45 °C
- IP	IP20

Fumosa kantelbare inbouwspot

12W - 1500lm	12°	24°	36°	60°
2700K	109013	109019	109014	109032
3000K	109015	109016	109020	109033
3500K	109049	109050	109051	109052
4000K	109017	109018	109021	109034
20W - 2500lm				
2700K	109003	109004	109022	109035
3000K	109005	109006	109023	109036
3500K	109053	109054	109055	109056
4000K	109007	109008	109024	109037
28W - 3500lm				
2700K	109009	109002	109025	109038
3000K	109010	109001	109026	109039
3500K	109057	109058	109059	109060
4000K	109011	109012	109027	109040
36W - 4500lm				
2700K	109045	109046	109047	109048
3000K	109041	109028	109029	109042
3500K	109061	109062	109063	109064
4000K	109043	109030	109031	109044

Kleuren .01 Wit
 .02 Zwart
 .18 Grijs

Accessoires

SEMO-000082.00	Afdekglas Fumosa
SEMO-154024.02	Aansluitsnoer Male GST18 0,5 m
SEMO-154025.02	Aansluitsnoer Male GST18 2 m
SEMO-154026.02	Eurosnoer 2 m

Fumosa kantelbare inbouwspot

