

## Inermis inbouwdownlight



### Specificaties

#### Algemeen

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| - Afmetingen | Diameter 180mm<br>Inbouw diameter 160mm, H174mm |
| - Kleur      | Wit                                             |
| - Materiaal  | Aluminium                                       |

#### Elektrisch


|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| - Efficiëntie | tot 150lm/W                                          |
| - Vermogen    | 12W@1500lm<br>20W@2500lm<br>28W@3500lm<br>36W@4500lm |

#### Montage

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| - Montage | Inbouw                     |
| - Kabel   | standaard geen, zie kabels |

#### Afmetingen

  
Cut out:  
Ø 160mm



#### Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood
- Food module
- Fashion module
- Art module

#### Eigenschappen:

- Tot 150lm/W.
- Compacte behuizing
- Hoogwaardig visueel comfort.



#### Optisch

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Lumen            | tot 4500lm                 |
| - Kleurtemperatuur | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| - CRI              | >80                        |
| - Uitstralingshoek | 75°                        |

#### Duurzaamheid

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| - Levensduur      | 50.000h (L90, Tc=55 °C) |
| - Productgarantie | 5 jaar                  |
| - Omgevingstemp.  | -35 °C tot 45 °C        |
| - IP              | IP20                    |

## Inermis inbouwdownlight

### 12W - 1500lm 75°

|       |        |
|-------|--------|
| 2700K | 103013 |
| 3000K | 103014 |
| 3500K | 103060 |
| 4000K | 103015 |

### 20W - 2500lm

|       |        |
|-------|--------|
| 2700K | 103016 |
| 3000K | 103017 |
| 3500K | 103061 |
| 4000K | 103018 |

### 28W - 3500lm

|       |        |
|-------|--------|
| 2700K | 103022 |
| 3000K | 103019 |
| 3500K | 103062 |
| 4000K | 103020 |

### 36W - 4500lm

|       |        |
|-------|--------|
| 2700K | 103063 |
| 3000K | 103064 |
| 3500K | 103065 |
| 4000K | 103066 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Kleuren</b> | .01 Wit   |
|                | .02 Zwart |
|                | .18 Grijs |

### Accessoires

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| SEMO-154024.02 | Aansluitsnoer Male GST18 0,5 m        |
| SEMO-154025.02 | Aansluitsnoer Male GST18 2 m          |
| SEMO-154026.02 | Eurosnoer 2 m                         |
| SEMO-103991.00 | Meerprijs nood                        |
| SEMO-103992.00 | Meerprijs SWC (Casambi) Inermis       |
| SEMO-103996.00 | Meerprijs DALI Inermis                |
| SEMO-103997.00 | Meerprijs Dimbaar fase afsnij Inermis |

## Inermis inbouwdownlight

